



TINTAS
NORLUX




Catálogo
de Cores



Tinta Látex Econômica



BRANCO NEVE



BRANCO GELO



PALHA



CINZA PLATINA



PÉROLA



MARFIM



AMARELO ACÁCIA



VANILA



CREME



AREIA



CAMURÇA



PÊSSEGO



SALMÃO



FLAMINGO



CINZA CRÔMIO



ROSA PÉTALA



AZUL CÉU



VERDE PISCINA



VERDE MALVA



VERDE LIMÃO



VERDE PRIMAVERA



GRAFITE



CINZA MÉDIO



LILÁS

TEXTURAS



BRANCO NEVE



BRANCO GELO



CINZA MÉDIO



CAMURÇA



MARFIM



AREIA



GRAFITE



CINZA PLATINA



OCRE

"A nossa **MISSÃO** é trazer a cor perfeita para o seu projeto. Este catálogo foi produzido com tecnologia de ponta buscando garantir a fidelidade e a precisão das cores. **Lembre-se:** Estas cores são indicativas, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade em relação ao produto. Para **garantir** a padronização de tonalidade em sua pintura, recomendamos utilizar tintas do mesmo lote de fabricação. A **beleza** final da sua pintura também depende da superfície e do número de demãos, tornando cada aplicação **única**."



Tinta Látex Standard



BRANCO NEVE



BRANCO GELO



CINZA PLATINA



MARFIM



GRAFITE



CONCRETO



AMARELO CANÁRIO



OCRE



AREIA



CAMURÇA



LARANJA



CERÂMICA



CHOCOLATE



ROSA LOTUS



ROSA PINK



AZUL ATLÂNTICO



VERMELHO CRAVO



VERMELHO



AZUL NOTURNO



MOSTARDA



VERDE LIMÃO



VERDE CÍTRICO



VERDE FLORESTA



PRETO



CINZA CRÔMIO



AÇAI



CINZA MÉDIO



VERDE ESCURO



Tinta para Piso



BRANCO NEVE



AMARELO



CINZA



CONCRETO



VERDE



AZUL



CERÂMICA



VERMELHO ÓXIDO





Esmalte Base Água



CINZA PLATINA



PRETO



BRANCO NEVE



CINZA MÉDIO



VERDE FOLHA



AMARELO



AZUL DEL REY



MARROM TABACO



MARROM CONHAQUE



VERMELHO



Esmalte Sintético



AMARELO



LARANJA



CERÂMICA



CINZA PLATINA



CINZA MÉDIO



VERDE FOLHA



PRETO



MARROM TABACO



MARROM CONHAQUE



AZUL MAR



AZUL FRANÇA



AZUL DEL REY



VINHO



CREME



MARFIM



VERMELHO



Complemento Sintético



FUNDO BRANCO



FERROLUX PRETO



FERROLUX CINZA



FERROLUX VERMELHO

Verniz para Madeira



VERNIZ COPAL



VERNIZ MOGNO



VERNIZ PINHO



VERNIZ IMBUIA

Linha de Produtos



ESMALTE BASE ÁGUA - Indicação: Para superfície metálica e madeira. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em ferro preparado e madeira. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com água potável. **Secagem:** 2 a 3 horas.



TINTA ACRÍLICA STANDARD - Indicação: Tinta acrílica de fino acabamento, fácil aplicação, boa cobertura, baixo odor, respingamento reduzido e boa resistência às intempéries. Para ambientes externos e internos. **Aplicação:** Depois de aplicado o selador Norlux, aplicar em alvenarias, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário de 5 a 10% com água potável.



TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA - Indicação: Tinta acrílica de fino acabamento, fácil aplicação, boa cobertura, baixo odor, respingamento reduzido e boa resistência às intempéries. Para ambientes internos. **Aplicação:** Depois de aplicado o selador Norlux, aplicar em alvenarias, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário de 5 a 10% com água potável.



SELADOR ACRÍLICO INCOLOR - Indicação: Fundo que uniformiza a absorção da superfície isolando a alcalinidade das paredes pintadas, proporcionando ancoragem nas camadas posteriores reduzindo o número de demãos da tinta de acabamento. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Rende até 10 m²/ litro/demão. **Diluição:** De 10 a 20% com água potável, conforme necessidade.

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - Indicação: Fundo que prepara a superfície para receber a tinta específica Norlux, proporcionando um acabamento de requinte, melhorando a aderência e a durabilidade da pintura, em

alvenaria, massa corrida, gesso e outras superfícies porosas, reduzindo a absorção e garantido maior aderência e rendimento à pintura final. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, gesso, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO - Indicação: Fundo que uniformiza a absorção da superfície isolando a alcalinidade das paredes pintadas, proporcionando ancoragem nas camadas posteriores reduzindo o número de demãos da tinta de acabamento. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Rende até 10 m²/litro/demão, dentro dos parâmetros da superfície. **Diluição:** De 10 a 20% com água potável, conforme necessidade.

VERNIZ ACRÍLICO NORBRILHO - Indicação: Produto de acabamento com brilho, impermeabiliza e realça a cor da superfície, facilita a limpeza e protege contra as reações do tempo. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de látex acrílico, texturas, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.

IMPERMEABILIZANTE - Indicação: Para combater infiltrações externas proporcionando alta resistência de intempéries, bloqueando a umidade proveniente da chuva, etc. **Aplicação:** Sobre paredes, fundações, fachadas, muros, lajes, marquises, cortinas de concreto, abstratos diversos, como alvenarias revestidas com argamassa, etc. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir até 5% com água potável.



MASSA CORRIDA - Indicação: Para corrigir e nivelar imperfeições em superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto, gesso ou fibrocimento. Para ambientes internos. **Aplicação:** Em alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, bloco de cimento, é recomendado aplicar o selador acrílico Norlux, antes e depois do lixamento. **Rendimento:** De 1,3 a 1,5 m²/kilo/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.



MASSA ACRÍLICA - Indicação: Paredes e Madeiras, para corrigir e nivelar imperfeições em superfícies internas e externas de concreto, gesso ou fibrocimento, garantido maior durabilidade na estrutura de parede ou madeira. **Aplicação:** Em alvenaria, reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, estrutura de madeira, tábuas de madeira, etc. É recomendado aplicar os fundos específicos Norlux, antes e depois do lixamento. **Rendimento:** De 1,3 a 1,5 m²/kilo/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.



TEXTURA ACRÍLICA ECONÔMICA - Indicação: Tinta de alta viscosidade desenvolvida para proporcionar acabamento em desenhos irregulares e ousados, usada para disfarçar imperfeições, fissuras e trincas, com requintes no acabamento diferenciado e único. Para ambientes internos. **Aplicação:** Sobre Superfície de reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Aproximadamente 0,8 m²/kilo/demão. Dependendo do desenho e relevo. **Diluição:** De 5 a 10% com água potável.



TEXTURA ACRÍLICA STANDARD - Indicação: Tinta de alta viscosidade desenvolvida para proporcionar acabamento em desenhos irregulares e ousados, usada para disfarçar imperfeições, fissuras e trincas, com requintes no acabamento diferenciado e único. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Sobre Superfície de reboco, cerâmica não vitrificada, blocos de cimento, etc. **Rendimento:** Aproximadamente 0,8 m²/kilo/demão. Dependendo do desenho e relevo. **Diluição:** De 5 a 10% com água potável.



TINTA PISO - Indicação: Para renovar e proteger superfície de concreto, cerâmica não vitrificada ou madeira com praticidade e durabilidade, proporcionando resistência e prolongando a vida útil de pisos, quadras poliesportivas, alvenaria, etc. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Pisos e fachadas. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir até 5% com água potável.




VERNIZ PARA MADEIRA - Indicação: Para tingir, renovar e enobrecer o material, evitando danos como infiltrações e aumentar a durabilidade e longevidade da madeira. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em madeira após o uso do selador para madeira Norlux. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso ou caso necessário usar aguarrás.



SELADOR PARA MADEIRA - Indicação: Deve ser aplicado em superfície de madeira com poros abertos, produto pronto para receber acabamento final do verniz para madeira Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Evite aplicar em dias chuvosos, ventos fortes, aplicações excessivas, aplique o produto por igual, não interrompa a aplicação no meio da superfície. Para ambientes internos e externos. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Produto pronto para uso.



FUNDO BRANCO - Indicação: Para base da madeira e ferro, proporcionando melhor acabamento final do esmalte sintético Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em Madeira, podendo também ser aplicado em ferro e gesso. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás.



FERROLUX - Indicação: Para proteger superfície metálica da corrosão e oxidação. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Fundo para base de estrutura metálica. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás. **Secagem:** 3 a 6 horas.



ESMALTE SINTÉTICO - Indicação: Para proteger, decorar a superfície em madeira, ferro e estruturas metálicas protegendo os desgastes naturais e manuseio, aplicar sempre sobre os fundos específicos Norlux. Para ambientes internos e externos. **Aplicação:** Em ferro e madeira. **Rendimento:** De 10 a 12 m²/ litro/demão. **Diluição:** Se necessário diluir de 5 a 10% com aguarrás. **Secagem:** 3 a 6 horas.



NORTCOLOR INDÚSTRIA DE TINTAS ME LTDA
Rua: Vitória Kelly 215 - Galpão 1
CEP: 61763-810 Autódromo - Eusébio - Ceará
CNPJ: 16.805.503/0001-74
INDÚSTRIA BRASILEIRA

 escritório_norlux@outlook.com

 [@tintasnorlux](https://www.instagram.com/tintasnorlux)

 www.tintasnorlux.com.br

 **85.3260.2400**