

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

1. Identificação

Nome da substância ou mistura(nomecomercial): ESMALTE BASE ÁGUA

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: TINTAS IMOBILIÁRIAS

Nome da Empresa: NORTCOLOR INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI-ME

Endereço: Rua Vitoria Kelly, 215 – galpão 1, Autódromo – Eusébio /Ceará

Cep.: 61763-810 - **Telefone para contato:** (85)3463-4646 - **Telefone para emergências:** (85)9943-1181

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4 - Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B- Sensibilização à pele: Categoria 1A – Perigoso ao ambiente aquático-Agudo: Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo: H302-Nocivo se ingerido.H320 – Provoca irritação ocular.H317- Pode provocar reações alérgicas na pele. H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução:

- **Geral:** P102- Mantenha fora do alcance das crianças., P103 – Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- **Prevenção:** P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto., P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial., P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.,P273- Evite a liberação para o meio ambiente. **Resposta à emergência:** P305+P351+P338-EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- **Armazenamento:** NE – Não exigidas
- **Disposição:** P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em destinação final adequada, de acordo com regulamentações locais vigentes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: NÃO APLICÁVEL

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da Substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Nome químico comum ou técnico	Nº CAS	Concentração ou faixa de concentração (%)
Dióxido de Titânio	13463-67-7	1-7
Concentrado de Vermelho 112	6535-46-2	<0,01
Concentrado de Amarelo 74	6358-31-2	<0,5

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros

- Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Remova a vítima para um local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atendimento médico.
- Contato com a pele:** Remova as roupas contaminadas. É recomendável lavar a pele com quantidades abundantes de água durante pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se apresentar irritação da pele ou outros sintomas
- Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. É recomendável enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas ou a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Consultar um oftalmologista.
- Ingestão:** É recomendável enxaguar a boca imediatamente e então tomar bastante água, não induzir ao vômito, procurar ajuda de um médico e leve a embalagem ou rótulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não conhecido.

Notas para o médico: Tratamento sintomático.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma, Pó químico seco, CO₂(dióxido de carbono) ou água. Evacue a área e combatá o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não formam atingidas para longe das chamas.

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

Meios de extinção inadequados: Não use jato d'água diretamente no produto.

Perigos específicos da substância ou mistura: Pode liberar gases estóxicos durante a queima.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Use equipamento de proteção respiratório autônomo e roupas de proteção completa. Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Evitar contato com pele, olhos e mucosas. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8)
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8)

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos fazendo um dique de contenção.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte e não combustível. Recolher o material em tambores metálicos ou de plásticos e em boas condições. Remover ou desativar possíveis fontes de ignição. Se o vazamento ou derramamento ocorrerem em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

Isolamento da área: Isolar e sinalizar o local.

Métodos e materiais para limpeza: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Absorva o produto derramado com areia seca, terra, ou material similar, a fim de evitar danos materiais. Recolher o material em tambores metálicos ou de plásticos em boas condições. O produto recuperado deve receber uma destinação final adequada, de acordo com regulamentações locais vigentes.

7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Usar equipamentos de proteção individual (ver seção 8).
- **Prevenção de incêndio e explosão:** Não fumar. Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição.
- **Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados (ver seção 8).
- **Medidas de higiene**

Apropriadas: Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Lavar as mãos após manuseio do produto

Inapropriadas: Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio.

Condições de armazenamento seguro

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

- **Condições adequadas:** Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas
- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.
- **Materiais para embalagem**

Recomendados: Tambores metálicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plásticos.

Inadequados: NÃO ESPECIFICADO

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Não especificado na legislação Brasileira. No trabalho com o produto recomenda que sejam observados os limites de tolerância do ingrediente Dióxido de Titânio CAS 13463-67-7 TLV-TWA (ACGIH) 10 mg/m³
- **Indicadores biológicos:** NÃO ESPECIFICADO.

Medidas de controle de engenharia: De acordo com as condições de trabalho, por exemplo: utilizar ventilação adequada.

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Óculos de Segurança, contra produtos químicos.
- **Proteção da pele:** Avental em PVC, calçado fechado ou outros, de acordo com as condições de trabalho.
- **Proteção respiratória:** Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, utilize máscara protetora de acordo com o ambiente de trabalho, por exemplo: máscaras com filtro químico para proteção de vapores orgânicos ou máscara de pó.
- **Proteção das mãos:** Para contato prolongado ou repetitivo recomendamos luvas de borracha látex / Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos
- **Perigos térmicos:** Não aplicável

Outras informações: Não aplicável

9. Propriedades físicas e químicas

- **Aspecto**
- **Estado físico:** Líquido; **Forma:** Fluído
- **Odor:** Odor característico
- **Limite de odor:** Não disponível
- **pH:** 8,5 - 9,5
- **Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível
- **Ponto de ebulição inicial:** >100 Celsius
- **Faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível
- **Ponto de Fulgor:** >100 Celsius

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

- **Taxa de evaporação:** Não disponível
- **Inflamabilidade(sólido; gás):** Não aplicável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não aplicável
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não aplicável
- **Pressão de vapor:** Não disponível
- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** 1,265 - 1,350g/cm³
- **Solubilidade(s):** Produto miscível em água
- **Coeficiente de partição-n-octanol/água:** Não aplicável
- **Temperatura de autoignição:** Não aplicável
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade:** 95-110UK
- **Outras informações:** %voláteis 50-58%

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: O produto é estável em condições adequadas de armazenamento

Reatividade: Nenhuma reatividade quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.

Possibilidade de reações perigosas: Não há reações perigosas se as indicações para a armazenagem e manuseio forem usadas corretamente

Condições a serem evitadas: Calor excessivo, chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Contato com substâncias incompatíveis.

Materiais incompatíveis: Materiais oxidantes, ácidos e bases fortes

Produtos perigosos da decomposição: Pode liberar gases tóxicos durante a queima

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: DL50 > 4000mg/Kg

Corrosão/irritação da pele: DL50 > 2000mg/Kg

Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritante para os olhos com vermelhidão, lacrimejamento e dor.

Sensibilização respiratória ou à pele: Pode causar irritação e ressecamento da pele. A inalação pode causar irritação e sensibilização do trato respiratório

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas

Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à reprodução: Não Disponível

Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição única: Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos alvo específico- exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade para órgãos alvo específico- exposição repetida

Perigo por aspiração: Não Disponível

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

Outras informações:

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade: 96hrCL50(parapeixe)>=100,0mg/L

Persistência e degradabilidade: Produto miscível em água e não totalmente degradável.

Potencial bioacumulativo: Bioacumulação é desconhecida

Mobilidade no solo: Efeito sobre organismos do solo pode afetar e degradara qualidade das águas do lençol freático

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** Deve ser eliminado como resíduo perigoso em co-processamento, reciclagem ou decomposição térmica, de acordo com a legislação local
- **Embalagem usada:** Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados, conforme legislação local. Não reutilizar embalagens vazias

14. Informações sobre transporte

Nome Técnico: NÃO ESPECIFICADO

Observação: As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Decreto Federal no.2.657,3 de julho de 1.998.

Norma Regulamentadora NR26 – Decreto 22.927 de maio de 2011.

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

16. Outras informações

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Nome da substância ou mistura: ESMALTE BASE ÁGUA

Data da última revisão	Versão:	Página
04/02/2025	1	1 de 7

Possíveis riscos advindos do produto.

Referências: [BRASIL-RESOLUÇÃO N°.420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução N°. 420

[ECHA] EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em:
<http://echa.europa.eu/> [HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database(CCID)

[IFA-INSTITUTE FOR RESEARCH AND TESTING OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE IN GERMANY] ALEMANHA. GESTIS-Database on Hazardous Substances

Legendas e abreviaturas: ACGIH-American Conference of Governmental Industrial, BCF-Bio concentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50-Concentração letal 50%, DL50 ou LD50-Dose letal50%, DNEL-Derived No-Effect Level, PNEC-Predicted No-Effect Concentration